

ESPIROFLAT®

Manguera espiroflat



Manguera plana para trasvase, transporte e impulsión de riegos agrícolas de baja presión

Descripción

De uso industrial, agrícola y para la construcción

Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones bajas de trabajo

Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio

Gran flexibilidad y ligereza

Fácil instalación

En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el buen funcionamiento posterior de la manguera

La temperatura recomendada de empleo está entre -10°C y 60°C

Aplicaciones

Conducciones de riego agrícola por goteo

Conducción de agua a bajas presiones

Capas

1 PVC plastificado azul opaco

2 Refuerzo de fibra de poliéster para soportar presiones bajas

3 PVC plastificado negro opaco

Características



Construcción



Uso agrícola



Uso industrial



Alto control de calidad



Libre de Cd/Pb/Ba

Datos técnicos

Ø int (mm)	Espesor total (mm)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)	AL %	AD %
40	1,3	220	5	15	±7	±10
45	1,3	245	5	15	±7	±10
50	1,4	340	5	15	±7	±10
55	1,4	360	5	15	±7	±10
63	1,5	380	4	12	±7	±10
76	1,5	440	4	12	±7	±10
80	1,5	450	4	12	±7	±10
90	1,5	520	4	12	±7	±10
102	1,6	640	3	9	±7	±10
110	1,6	720	3	9	±7	±10
125	1,9	880	3	9	±7	±10