

### ISOFLEX

Flexible - Retorno AGUA *Flattenable - WATER Delivery*

Ref.: 1016



Ø Int.   Int. Ø (mm)	25*	38*	45*	51*	63*	70*	75*	90*	102*	110*
P.S.   W.P. (bar)	30	20	20	20	15	15	15	15	15	15
Peso   Weight (kg/m)	0,175	0,235	0,260	0,320	0,430	0,490	0,500	0,680	0,730	0,870

Tubería flexible ligera de alto rendimiento para el retorno de agua.  
Fabricación tipo antiincendios.

*High performance lightweight flattenable hose for water delivery.  
Fire hose type of manufacture.*

Temperatura: -30 °C +80°C.

*Temperature: -30° to +80°C.*

Norma: ISO 1307 - P.E. coef. 2 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

*Standard: ISO 1307 - P.E. coeff. 2 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.*

(\*) Existencias: 20-40-60 metros  
(Tramos de 100 m previa consulta + 8%).

*(\*) Stock: 20-40-60 meters (100 m lengths on request + 8%).*

### Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Transporte, camiones cisterna
- 3 Construcción
- 4 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com