

POMP 5

Flexible - Retorno AGUA *Flattenable - WATER Delivery*

Ref.: 1005

SBR negro. Impresión lona.
Black SBR. Fabric patterning.

1005 - POMP 5.

SBR negro liso, reforzado con 2 pliegues sintéticos de alta resistencia.
Smooth black SBR, reinforced with 2 high tensile strength synthetic layers.

Ø Int. Int. Ø (mm)	30	38*	40*	45*	50*	60*	70*	75*	80*	90*	102*	114	125	150*	203*	254*	305*	400
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	36	45	46	51	56	66	77	82	87	97	110	120	134	158	211	263	315	415
P.S. W.P (bar)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Peso Weight (kg/m)	0,320	0,410	0,450	0,500	0,540	0,720	0,860	0,950	1,000	1,180	1,350	1,380	1,600	1,910	3,300	4,360	6,,60	8,000

Tubería flexible para retorno de agua, enrollable desinflada. Recomendada para la industria, la agricultura y las obras públicas (bombas sumergibles, drenajes, etc.).

Temperatura: -30 °C +80°C.

Norma: ISO 1307 - PLNE Coef. Entre 3 y 20 °C.

(*) Existencias: 20-40 metros -> Ø 254 - 10 m para Ø 305 y 400.

Flattenable hose for water delivery, can be rolled up flat. Recommended for industry, agriculture, work-sites (submersible pumps, drainage etc.).

Temperature: -30° to +80°C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E Coeff. 3 at 20 °C.

() Stock: 20-40 meters -> Ø 254 - 10 m for Ø 305 and 400.*

Soluciones

- 1 Agrícola
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Construcción
- 5 Automoción
- 6 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com