

### POMP 10

Flexible - Retorno AGUA *Flattenable - WATER Delivery*

Réf.: 1010

SBR negro. Impresión lona.  
*Black SBR. Fabric patterning.*



1010 - POMP 10.

SBR negro liso, reforzado con 4 pliegues sintéticos de alta resistencia.  
*Smooth black SBR, reinforced with 4 high tensile strength synthetic layers.*

Ø Int.   Int. Ø (mm)	50*	60*	63*	70*	75*	80*	90*	102*	127	152*	203*	254*
Ø Ext.   Ext. Ø (mm)	58	67	71	78	83	88	99	111	135	161	214	266
P.S.   W.P. (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Peso   Weight (kg/m)	0,700	0,800	0,840	1,000	1,180	1,340	1,620	1,800	2,200	2,600	4,460	5,650

Tubería flexible para retorno de agua, enrollable desinflada.  
Recomendada para la industria, la agricultura y las obras públicas (bombas sumergibles, drenajes, etc.).

Temperatura: -30 °C +80°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E Coef. Entre 3 y 20 °C.

(\*) Existencias: 20-40 metros.

*Flattenable hose for water delivery, can be rolled up flat. Recommended for industry, agriculture, work-sites (submersible pumps, drainage etc.).*

*Temperature: -30° to +80°C.*

*Standard: ISO 1307 - P.L.N.E Coeff. 3 at 20 °C.*

*(\*) Stock: 20 - 40 meters.*

### Soluciones

- 1 Agrícola
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Construcción
- 5 Automoción
- 6 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com