

IRRICORD®

Flexible - Retorno AGUA *Flattenable - WATER Delivery*
Ref.: 1018



∅ Int. Int. ∅ (mm)	45*	50*	60*	70*	76*	80*	90*	100*	110*	120*
∅ Ext. Ext. ∅ (mm)	55	60	70	80	86	90	100	112	123	133
P.S. W.P. (bar)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Peso Weight (kg/m)	0,800	0,960	1,170	1,300	1,420	1,600	1,660	2,340	2,580	2,810

Tubería flexible para retorno de agua y alimentación de cañones de agua de riego. Diseñada para bombas sumergibles, obras, minas, etc.

Flattenable hose for water delivery, supply to irrigation water cannons. Designed for submersible pumps, construction sites, mines, etc.

Temperatura: -20 °C +80 °C.

Temperature: -20° to +80°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 2,5 y 20 °C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 2.5 at 20°C.

(*) Existencias: 20 - 40 metros.

() Stock: 20 - 40 meters.*

Soluciones

- 1 Agrícola
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Construcción
- 5 Automoción
- 6 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com