

### MPH 20 - EPDM

Ref.: 1012S.

Manguera de goma flexible multifuncional: utilizada para la descarga de agua y líquidos inertes en regadíos, obras públicas, agricultura, etc ...

Buena resistencia al envejecimiento y a las inclemencias del tiempo. También se aplica a ciertos productos químicos.



**Torsión** EPDM Negro liso antiestático. Buena resistencia a la torsión.

**Refuerzo** Textil sintético de alta tenacidad.

**Cubierta Ext** EPDM negro liso, antiestático, resistente al ozono y a las condiciones climáticas.

**Rest. Elect**  $R < 10 \Omega$

**Temperatura** (-40°C +100°C) puntas a 120°C.

**Stock** 25 - 50 metros.

**Marcaje** EPDM 20 BAR (caracteres en blanco).

 **Temperatura**  
-40°C | +100°C

REF:	ø Int. (mm)	ø Ext. (mm)	P.S (mpa)	Peso (kg/m)	R. Curv. (mm)	Suministro (Mts.)
MGS1013S010	10	17	20	0,22	60	100
MGS1013S013	13	21	20	0,34	80	50
MGS1013S016	16	24	20	0,4	120	50
MGS1013S019	19	27	20	0,46	120	25-50
MGS1013S025	25	34	20	0,67	150	50

## Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Farmacia y Química
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Construcción
- 5 Automoción
- 6 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com