

### THERMIDOR®-120°C

Retorno - AGUA CALIENTE *Delivery - HOT WATER*

Ref.: 1014



EPDM negro liso, 6 franjas amarillas.  
*Smooth black EPDM, 6 yellow stripes.*

EPDM negro liso, reforzado con una trenza textil.  
*Smooth black EPDM, reinforced with a textile braid.*

Ø Int.   Int. Ø (mm)	12*	15*	19*	25*	30
Ø Ext.   Ext. Ø (mm)	18	21	26	33	39
P.S.   W.P. (bar)	15	15	15	15	10
Peso   Weight (kg/m)	0,215	0,275	0,390	0,560	0,720
R. Curv.   R. Curv. (mm)	130	150	190	250	300

Tubería de caucho flexible para el retorno de agua y líquidos inertes en el riego, las obras públicas, la agricultura, etc.

*Rubber hose for delivery of water and inert liquids for watering, work-sites, agriculture, etc.*

**Temperatura:** -25 °C +100 °C. (máx. 120 °C).

**Temperature:** -25°C to +100°C. (max. 120°C).

**Norma:** Conforme a la norma NFT47253 Tipo 1.

**Standard:** Conforms to the NFT47253 Type 1 standard.

**P.L.N.E:** Coef. Entre 3 y 20 °C.

**P.L.N.E:** Coeff. 3 at 20°C.

**(\*) Existencias:** 25-50 metros.

**(\*) Stock:** 25 - 50 meters.

#### Soluciones

- 1 Alimentaria
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Farmacia y Química
- 4 Automoción
- 5 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com