

SODI-EAU Lisse

Retorno - AGUA CALIENTE Delivery - HOT WATER

Ref.: 1006L



Ø Int. Int. Ø (mm)	16*	19*	25*	30*	35
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	24	28	34	40	45
P.S. W.P. (bar)	7	7	7	7	7
Peso Weight (kg/m)	0,345	0,380	0,475	0,750	0,860
R. Curv. R. Curv. (mm)	200	250	320	380	420

Tubería de caucho para el retorno de agua y líquidos inertes en el riego, las obras públicas, la agricultura, etc.

Temperatura: -20 °C +100°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(* Existencias: 20 metros.

Rubber hose for delivery of water and inert liquids for watering, work-sites, agriculture, etc.

Temperature: -20° to +100°C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(* Stock: 20 meters.

Soluciones

- 1 Agrícola
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Construcción
- 5 Automoción
- 6 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com