

SODISPIR 3

Tramos rectos con manguitos *Straight lengths with cuffs*

Succión - Retorno de agua *Water Suction - Delivery*

Ref.: 2003



Manguitos flexibles en los extremos.
Soft sleeves at the ends.

Para una longitud superior a 5 m:
participación en los gastos de envío.
*For Lengths greater than 5 m:
part of shipping costs must be paid*

Ø Int. Int. ø (mm)	25*	30*	35*	40*	45*	50*	55*	60*	65*	70*
Ø Ext. Ext. ø (mm)	34	35	45	50	55	60	65	70	77	82
Tramos manguitos Sleeve length	30	35	40	40	45	50	55	65	65	70
P.S. W.P.(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Peso Weight (kg/m)	0,600	0,700	0,900	1,000	1,400	1,500	1,700	1,900	2,100	2,200
R. Curv. R. Curv. (mm)	120	150	170	190	210	240	290	330	350	400
Depresión Negative P.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Ø Int. Int. ø (mm)	76*	80*	90*	102*	110*	120*	150*	200*	250*
Ø Ext. Ext. ø (mm)	88	94	104	116	126	140	174	231	280
Tramos manguitos Sleeve length	80	88	100	120	120	130	150	170	200
P.S. W.P.(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Peso Weight (kg/m)	2,600	3,000	3,600	4,000	4,500	4,900	9,000	12,650	18,000
R. Curv. R. Curv. (mm)	420	450	500	610	680	780	1000	1500	2000
Depresión Negative P.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8

Tubería para succión y retorno de agua en agricultura, minería, obras públicas, diversas aplicaciones industriales, saneamiento, tanques de purín, etc.

Hose for suction and delivery of water in agriculture, mining, work-sites, various industrial applications, sanitation, slurry tanks, etc.

Temperatura: -30 °C +80°C.

Temperature: -30° to +80°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) Existencias: Tramos estándares de 3-5 y 6 metros. Otras longitudes previa consulta. Longitud inferior a 3 m: +30%. Longitud inferior a 2 m: +40%. Manguitos forzados o de boca ancha: +10 %.

(Stock: Standard lengths of 3-5 and 6 meters. For other lengths, please ask us. Lengths less than 3 m: +30%. Lengths less than 2 m: +40%. Forced or flared sleeves: +10 %.*

Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Transporte, camiones cisterna
- 3 Construcción
- 4 Automoción
- 5 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com

