

SODIGOM

Flexible - Retorno AGUA *Flattenable* - WATER Delivery
Ref.: 1020

Elastómero NBR Negro/PVC, liso - Finas estrías longitudinales para una mejor resistencia a la abrasión. Muy buena resistencia a los rayos UV y al envejecimiento.
Smooth black NBR/PVC elastomer - Fine longitudinal ridges for better resistance to abrasion. Very good resistance to UV and ageing.

Posibilidad de color Amarillo o Teja: Previa consulta según cantidad.
Optional Yellow or Brick colours: On request depending on quantity.

Vea nuestras Tuberías SODIGOM AIR y SODIGOM AIR +
See our SODIGOM AIR and SODIGOM AIR + Hoses



Productos asociados:
Racores especiales para riego.
*Associated products:
Special irrigation fittings.*

Elastómero NBR negro/PVC liso reforzado con fibras de poliéster tejidas en un patrón circular para una perfecta homogeneidad Tubería/Revestimiento.
Black NBR/PVC elastomer, smooth, reinforced with circular woven polyester threads for perfect Tube/Coating uniformity.

Ø Int. Int. Ø (mm)	20*	25*	38*	45*	51*	63*	70*	76*	80*	90*	102*	110*	120*	127*	152*	203*
Grosor Pared Wall Thickness (mm)	2	2	2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,5	2,5	2,8	2,8	3	3	3	3	3,3
P.S. W.P. (bar)	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16	15	15	14	10
Peso Weight (kg/m)	0,160	0,180	0,280	0,350	0,400	0,510	0,600	0,680	0,750	0,900	1,000	1,100	1,200	1,400	1,700	2,400
Tracción Strength (kg)	1,000	1,200	1,700	3,000	3,700	4,300	6,300	6,500	7,500	8,500	9,500	10,500	12,000	13,000	14,000	18,000

Tubería flexible de fácil manejo para el retorno de agua o aire, diseñada para las bombas, utilizada en la agricultura, en obras públicas, canteras, minas, etc.
Excelente resistencia a la abrasión y a las trazas de aceite.

Very easy-to-use flattenable hose for water or air delivery, designed for pumps, used in agriculture, work-sites, quarrying, mining, etc. Excellent resistance to abrasion and to traces of oil.

Temperatura: -30 °C +100 °C.
Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

*Temperature: -30° to +100°C.
Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20°C.*

(*) Existencias: 20-40-60 metros-100 metros
(200 m previa consulta + 8%).

() Stock: 20-40-60 meters-100 meters
(200 meters on request + 8%).*

Soluciones

- 1 Agrícola
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Construcción
- 5 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com