

### SODISPIR 10 EPDM

Succión - Retorno de AGUA *WATER Suction - Delivery*

Ref.: 2011

**NOUVEAU  
NEW**

EPDM WATER S/D PN 10 BAR.

EPDM negro.  
Impresión lona.  
Resistente al ozono  
y al mal tiempo.  
*Black EPDM.  
Fabric patterning.  
Weather and ozone  
resistant.*

EPDM negro liso, reforzado con una  
espira de acero y pliegues sintéticos de  
alta resistencia.  
*Smooth black EPDM, reinforced with  
a steel spiral and high tensile strength  
synthetic plies.*

Ø Int.   Int. ø (mm)	25	30	35	38	40	45	51	55	60	65	70	76	80	90	102	110	127	152	203
Ø Ext.   Ext. ø (mm)	35	40	45	48	50	55	61	66	72	77	82	89	94	104	116	124	145	172	223
P.S.   W.P. (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Peso   Weight (kg/m)	0,700	0,790	0,900	1,000	1,190	1,310	1,550	1,790	1,950	2,100	2,300	2,500	2,700	3,120	3,920	4,720	5,700	7,520	11,600
R. Curv.   R. Curv. (mm)	125	160	180	200	210	220	255	275	295	325	345	380	410	460	530	565	600	800	1100
Depresión   Negative P.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8

Tubería para succión y retorno de fluidos como aguas residuales, aguas industriales y materias fecales. Se utiliza en la construcción, la industria, la agricultura...

Temperatura: -30 °C +95°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(\*) Existencias: 20-40 metros. Ø 250 y 300 mm previa consulta.

*Hose for suction and delivery of fluids such as waste water, industrial water and faecal matter. Used in construction, industry, agriculture...*

*Temperature: -30° to +95°C.*

*Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.*

*(\*) Stock: 20 - 40 meters. Ø 250 and 300 mm on request.*

### Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Farmacia y Química
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Construcción
- 5 Automoción
- 6 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com

