

RADIAL-EAU

Especial Garajes *Special Garages*

Ref.: 1292

EPDM negro, liso, resistente al mal tiempo y al ozono.
Smooth black EPDM, weather and ozone resistant.

RADIAL - EAU + Ø + SAE J20 R3.

EPDM negro liso, reforzado con trenzas de poliéster de alta resistencia.
Smooth black EPDM, reinforced with high tensile strength polyester braids.

Ø Int. Int. Ø (mm)	6	8	10	12*	14*	16*	19*	22*
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	13	15	16	19	21	23	26	29
P.S. W.P. (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6
Peso Weight (kg/m)	0,185	0,210	0,225	0,250	0,28	0,310	0,360	0,410
R. Curv. R. Curv. (mm)	50	55	65	70	85	95	115	135

Tubería de retorno de radiador para motores de combustión. Buena resistencia al envejecimiento, al agua caliente, al aire caliente y al refrigerante.

Radiator delivery hose for internal combustion engines. Good resistance to ageing, hot water, hot air and coolant.

Temperatura: -40 °C +125°C.

Temperature: -40° to +125°C.

Norma: SAE J20 R3 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Standard: SAE J20 R3 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) Existencias: 50 metros.

() Stock: 50 meters.*

Soluciones

1 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com