

FLAMME 10 VN C/c conducteur

Retorno de Agua *Water delivery*

Ref.: 1010VN

EPDM - Protección de fibra de vidrio.
Resistencia al medio ambiente → +400°C.
*EPDM - Fibreglass protection.
Environmental resistance → + 400°C.*

EPDM negro liso conductor, reforzado con pliegues o capas textiles de alta resistencia.

Smooth conductive Black EPDM, reinforced with high tensile strength textile plies or layers.

LLAMA 20 V: Ref. 1012V:
Presión de servicio 20 bar - previa consulta
- mín. 40 m.
FLAMME 10 VS: Ref. 1010VS:
Espira de acero para exterior - previa consulta
- mín. 40 m.
FLAMME 20 V: Ref. 1012V:
Working pressure 20 bar - on request - min. 40 m.
FLAMME 10 VS: Ref. 1010VS:
External steel spiral - on request - min. 40 m.

Ø Int. Int. Ø (mm)	10*	13*	16*	19*	25*	30	32*	35	38	40*	51*	60*
Grosor Pared Wall Thickness (mm)	19	23	27	31	39	42	44	47	50	55	65	74
P.S. W.P. (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Peso Weight (kg/m)	0,260	0,310	0,430	0,560	0,840	0,750	0,800	0,900	1,180	1,340	1,350	2,000
R. Curv. R. Curv. (mm)	100	130	160	190	250	300	230	350	380	400	510	600

Tubería de retorno de agua para circuitos de refrigeración en las industrias del vidrio, acerías, fundiciones, etc.
Resistente a las salpicaduras de metal en proceso de fundición.

*Water delivery hose for cooling circuits in glass-making, steel mills, foundries etc.
Resistant to molten metal splashes.*

Temperatura: -35 °C +135°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Temperature: -35° to +135°C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) **Existencias:** 20-40 metros.

(*) *Stock:* 20 - 40 meters.

Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Farmacia y Química
- 3 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com

