

### A.AIR 20 Lisse

Aire comprimido *Compressed air*

Ref.: 1215L



Color amarillo previa consulta y según cantidad.

Yellow on request, depending on quantity.

Ø Int.   Int. Ø (mm)	06*	08*	10*	13*	16*	19*	25*
Ø Ext.   Ext. Ø (mm)	12	15	17	21	25	29	36
P.S.   W.P. (bar)	20	20	20	20	20	20	20
Peso   Weight (kg/m)	0,200	0,220	0,260	0,360	0,440	0,580	0,750
R. Curv.   R. Curv. (mm)	25	30	40	60	70	80	100

Tubería flexible para aire comprimido, compresores, herramientas neumáticas, etc.

*Flexible hose for compressed air, compressors, pneumatic tools, etc.*

Temperatura: -30 °C +70°C.

*Temperature: -30° to +70°C.*

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

*Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.*

(\*) Existencias: 20-40 metros.

*(\*) Stock: 20 - 40 meters.*

### Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com