

### A.AIR 20

Aire Comprimido *Compressed Air*

Ref.: 1215

SBR negro, impresión lona.  
*Black SBR, fabric patterned.*

SBR negro liso, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia.  
*Smooth black EPDM, reinforced with high tensile strength synthetic plies.*



Ø Int.   Int. Ø (mm)	30*	32*	35*	38*	40*	45*	50*	55*	60*	65*	70*	75*	80*	90*	102*	127	133
Ø Ext.   Ext. Ø (mm)	41	43	46	50	52	60	65	70	74	80	89	91	96	106	116	145	153
P.S.   W.P. (bar)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15
Peso   Weight (kg/m)	0,910	0,940	1,200	1,310	1,400	1,600	1,700	1,900	2,100	2,250	2,400	3,000	3,100	3,600	3,900	6,000	6,630
R. Curv.   R. Curv. (mm)	300	320	350	380	400	450	500	550	600	650	700	750	8000	900	1020	1270	1350

Tubería de aire comprimido para uso intenso en riego, obras públicas, minas, pivotes y rampas frontales, etc. Alimentación de cañones de agua. Permite el paso de otros fluidos.

*Hose for compressed air for harsh use in irrigation, work-sites, mines, front pivots and ramps, etc. Supply to water cannons. Transport of other fluids is possible.*

Temperatura: -30 °C +70°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

*Temperature: -30° to +70°C.*

*Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.*

(\*) Existencias: 20-40 metros - Ø de entre 168 y 203 mm previa consulta.

*(\*) Stock: 20-40 meters - Ø 168 to 203 mm on request.*

### Soluciones

- 1 Agrícola
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com