

SODIGOM-AGRI

Flexible - Retorno AGUA *Flattenable - WATER Delivery*

Ref.: 1021

NBR/PVC Negro liso - Finas estrías longitudinales para una excelente resistencia a la abrasión.
Smooth black NBR/PVC - Fine longitudinal ridges for excellent abrasion resistance.

NBR/PVC negro liso reforzado con fibras de poliéster tejidas en un patrón circular para una perfecta homogeneidad tubería/revestimiento.
Smooth black NBR/PVC, reinforced with circularly woven polyester threads for perfect tube/coating uniformity.

Ø Int. Int. Ø (mm)	52	65	76	90	102*	114	127	152	203
Grosor Pared Wall Thickness (mm)	3,0	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	4,3
P.S. W.P. (bar)	16	16	16	16	16	15	15	14	10
P. Eclat. Burst P. (bar)	50	50	50	50	50	45	45	42	30
Peso Weight (kg/m)	0,6000	0,850	0,950	1,100	1,350	1,450	1,700	1,950	3,500
Tracción Strength (kg)	4,000	6,500	8,500	9,000	11,000	12,000	13,500	17,000	23,800

Alta resistencia a la tracción. Tubería plana para el retorno en el ámbito agrícola, adaptada a cualquier condición de suelo, excelente resistencia al mal tiempo, a los rayos UV y al ozono. Se utiliza para riego móvil, lodos y purines, estiércol líquido, excelente resistencia a productos químicos agrícolas y fertilizantes.

High tensile strength. Flat hose for agricultural delivery, suitable for all soil conditions, excellent resistance to weather, UV and ozone. Used for mobile irrigation, muds and slurries, liquid manure, excellent resistance to agricultural chemicals and fertilisers.

Temperatura: -20 °C +100°C.

Temperature: -20° to +100°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Agua: Coef. Entre 3 y 20 °C - Aire: Coef. Entre 4 y 20 °C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Water: Coeff. 3 to 20 °C - Air: Coeff. 4 at 20°C.

(*) Existencias: 100 y 200 metros

() Stock: 100 and 200 meters.*

Soluciones

- 1 Agrícola
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Transporte, camiones cisterna
- 4 Construcción
- 5 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com