

### COMPRESS-AIR® Antistatique

Aire Comprimido - Especial Garajes *Compressed Air - Special Garages*

Ref.: 1221



| Ø Int.   Int. ø (mm)     | 06*   | 08*   | 10*   | 12*   |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ø Ext.   Ext. ø (mm)     | 13    | 15    | 18    | 20    |
| P.S.   W.P. (bar)        | 20    | 20    | 20    | 20    |
| Peso   Weight (kg/m)     | 0,170 | 0,210 | 0,280 | 0,300 |
| R. Curv.   R. Curv. (mm) | 25    | 30    | 40    | 60    |

Tubería para retorno de aire comprimido para garajes, estaciones de servicio y herramientas neumáticas.

**Resistencia eléctrica:** 10<sup>5</sup> ohm/m.

**Temperatura:** -25 °C +80 °C.

**Norma:** ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(\*) **Existencias:** 20-40 metros.

*Hose for compressed air delivery for garages, petrol stations and pneumatic tools.*

*Electrical resistance:* 10<sup>5</sup> Ohm/m.

*Temperature:* -25° to +80°C.

*Standard:* ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(\*) *Stock:* 20 - 40 meters.

### Soluciones

- 1 Mantenimiento Industrial
- 2 Construcción
- 3 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

**[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)**

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com