

FREINAIR

Especial Garajes *Special Garages*

Réf.: 1222 et 1223

Réf.1222 - ES AIR BRAKE + Ø MM
+ SAE J 1402 + TRIM. + ANNEE

Réf.1223 - ES AIR BRAKE + Ø MM
+ DIN 74310 + TRIM. + ANNEE



Ref. 1222 - NBR negro liso, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia.

Ref. 1222 Smooth black NBR, reinforced with high tensile strength synthetic plies.

Ref. 1223 - EPDM negro liso, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia.

Ref. 1223 Smooth black EPDM, reinforced with high tensile strength synthetic plies.

Ref. 1222 - NBR/PVC negro liso.

Ref. 1222 - Smooth black NBR/PVC.

Ref. 1223 - EPDM negro liso.

Ref. 1223 - Smooth black EPDM.

Réf. 1222 SAE-J-1402

Ø Int. Int. ø (mm)	08* (5/16")	10* (2/8")	12,5* (1/2")	16 (5/8")
Ø Ext. Ext. ø (mm)	17	19	22,2	27
P.S. W.P. (bar)	20	20	20	20
Peso Weight (kg/m)	0,260	0,305	0,395	0,540
R. Curv. R. Curv. (mm)	76	89	102	114

Tubería de freno. Resistente a los aceites y al mal tiempo.

REF. 1222

Temperatura: -30 °C +100 °C.

Norma: SAE-J-1402 / BSAU 110/A/a - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

REF. 1223

Temperatura: -30 °C +100 °C.

Norma: DIN 74310 - P.L.N.E: Coef. Entre 2.5 y 20 °C.

(* Existencias: 40 metros.

Réf. 1223 DIN 74310

Ø Int. Int. ø (mm)	5	7	9	11	13
Ø Ext. Ext. ø (mm)	12	14	16	18	25
P.S. W.P. (bar)	10	10	10	10	10
Peso Weight (kg/m)	0,124	0,155	0,185	0,215	0,425
R. Curv. R. Curv. (mm)	50	55	65	70	100

Brake hose. Resistant to oils and weather.

REF. 1222

Temperature: -30° to +100°C.

Standard: SAE-J-1402 / BSAU 110/A/a - P.L.N.E: Coeff. 3 to 20°C

REF. 1223

Temperature: -30° to +100°C.

Standard: DIN 74310 - P.L.N.E: Coeff. 2.5 to 20°C

(* Stock: 40 meters.

Soluciones

1 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com