

MY-FOOD HF

Succión - Retorno - Alimentario *Suction - Delivery - Food grade*

Ref.: 2566



SANS
PHTHALATES
FREE
PHTHALATES

NOUVEAU
NEW

SC - MY FOOD HF - 95% ALCOOLS - PMS 6 bar.

Espira nilón antiaplastamiento.
Nylon anti-crush spiral.

NR azul - Impresión lona, resistente al mal tiempo, al ozono y a la abrasión.
Blue NR - Fabric patterned, resistant to weather, ozone and abrasion.

NR blanco liso alimentario, que garantiza la inalterabilidad del sabor, el color y el aroma del producto. Pliegues textiles y espira de nilón. Para una buena **resistencia al aplastamiento**.
Smooth white NR, food grade, guaranteed not to change the flavour, colour and smell of the product. Textile plies and nylon spiral. For good resistance to crushing.

Ø Int. Int. Ø (mm)	38*	51*	53	63*	76*
Ø Int. Int. Ø (pouce)	1 1/2"	2"	-	2 1/2"	3"
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	50	63	65	75	90
Peso Weight (kg/m)	1,100	1,500	1,600	1,700	2,350
R. Curv. R. Curv. (mm)	76	102	105	126	152
Depresión Negative P.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Tubería muy flexible para Succión/Retorno de líquidos alimentos en general (agua potable, zumo de fruta, aceites, verduras...) tanques de leche, 95% de alcohol máx. Sin Ftalatos.

Highly flexible hose for Suction/Delivery of liquid foodstuffs in general (drinking water, fruit juice, oils, vegetables...) milk tanks, 95% alcohol max. Phthalate Free.

Temperatura: -35 °C + 0 °C. Esterilización a 130 °C (30 mm).
Norma: BfR XXI:2002, FDA 21 CFR 177 2600 y UE n°1935/2004 y 2023/2006 - **P.L.N.E:** Coef. Entre 3 y 20 °C - **P.S:** 6 Bar

Temperature: -35° +80°C. Sterilisation at 130°C (30mm).
Standards: BfR XXI:2002, FDA 21 CFR 177 2600 and EU No. 1935/2004 and 2023/2006 - **P.L.N.E:** Coeff. 3 at 20 °C - **W.P.:** 6 bar.

(*) **Existencias: 20-40 metros. Tramos cortados previa consulta: +15% - Tramos engastados a presupuestar.**

(*) **Stock: 20 - 40 meters. Lengths cut on request: +15% - Crimped lengths on quotation.**

Soluciones

1 Alimentaria (Vinos y Alcoholes)

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com