

ALCOMIL 140

Succión - Retorno - Alimentario *Suction - Delivery - Food grade*

Ref.: 2510



EPDM azul - Impresión lona, resistente al mal tiempo, al ozono y a la abrasión.
Blue EPDM - Fabric patterned, resistant to weather, ozone and abrasion.

EPDM blanco liso alimentario, inodoro, reforzado con una doble espira metálica incrustada. Pliegues sintéticos de alta resistencia.

Smooth white EPDM, food grade, odourless, reinforced with an embedded metal double spiral. Very strong synthetic plies.

S - ALCOMIL 140°C + FI + FDA W.P 10 BAR.

ø Int. Int. ø (mm)	25*	32*	38*	40*	45	51*	53	60	63*	70*	76*	90	102
ø Ext. Ext. ø (mm)	36	43	50	51	56	63	65	72	75	82	89	103	115
Peso Weight (kg/m)	0,800	0,970	1,120	1,190	1,300	1,640	1,00	1,830	2,010	2,220	2,900	3,400	3,790
R. Curv. R. Curv. (mm)	55	71	84	88	100	112	117	132	139	154	167	198	225
Depresión Negative P.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Tubería extremadamente flexible para la succión/retorno de líquidos alimentarios: leche, vino, cerveza, sidra, zumo de fruta, agua potable hasta 50% de alcohol (no apta para productos grasos). Tubería diseñado también para el equipamiento de circuitos de aire adicionales en camiones-cisterna (>140 °C). Sin ftalatos

Extremely flexible hose for suction/delivery of liquid foodstuffs: milk, wine, beer, cider, fruit juice, drinking water up to 50% alcohol (not suitable for fatty products). Hose also designed for the auxiliary air circuit equipment of tankers (> 140 °). Phthalate Free.

Temperatura: -30 °C +100 °C. (Esterilización a 140 °C durante 30 min.).
Norma: Conforme al reglamento de la UE nº 1935/2004 y 2023/2006 y FDA 21 CFR 177.2600 - **PLNE:** Coef. Entre 3 y 20 °C - **P.S:** 10 bar

Temperature: -30° +100°C.
(Sterilisation at 140°C for 30 minutes).
Standard: EU Regulation No. 1935/2004 and 2023/2006 and FDA 21 CFR 177.2600 - **P.L.N.E.:** Coeff. 3 at 20 °C - **W.P.:** 10 bar

(*) **Existencias:** 20 40 metros.
Tramos cortados previa consulta: +15 % - **Tramos engastados a presupuestar.**

(*) **Stock:** 20 40 meters.
Lengths cut on request: +15% - Crimped lengths on quotation.

Soluciones

- 1 Alimentaria (Vinos y Alcoholes)
- 2 Transporte, camiones cisterna

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com