

TENOIL®20 Lisse

Retorno - Hidrocarburos *Delivery - Hydrocarbons*

Ref.: 1910L

NBR negro liso, conductor.
Smooth black NBR, conductive.



TENOIL 20 BAR - OIL HOSE W.P 20 BAR B.P 60 BAR.

NBR negro liso semiconductor,
reforzado con pliegues sintéticos
de alta resistencia, hilo de cobre
antiestático.

*Smooth semi-conducting black NBR,
reinforced with high tensile strength
synthetic plies, antistatic copper wire.*

Ø Int. Int. Ø (mm)	6*	8*	10*	12,7*	16,	19,	25,4*
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	14	16	18	23	26	29	37
P.S. W.P. (bar)	20	20	20	20	20	20	20
Peso Weight (kg/m)	0,183	0,219	0,256	0,419	0,480	0,546	0,824
R.Curv. R. Curv. (mm)	35	40	50	60	75	95	125

Tubería para el retorno de productos de hidrocarburo hasta 50% de compuestos aromáticos.

Resistencia eléctrica: < 10⁶ ohm/m.

Temperatura: -20 °C +70 °C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C

(*) Existencias: 20-40 metros.

Hose for delivery of hydrocarbon products with up to 50% aromatics.

Electrical resistance: < 10⁶ Ohm/m.

Temperature: -20° to +70°C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 to 20°C

() Stock: 20 - 40 meters.*

Soluciones

- 1 Transporte, camiones cisterna
- 2 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com