

TENOIL® S.P

Especial Gasolina Sin Plomo *Special Unleaded Petrol*

Ref.: 1930

TENOIL S.P - UNLEADED GASOLINE - W.P 10
BAR B.P 30 BAR ACCORDING TO SAE 30R6.



NBR negro liso, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia.
Smooth black NBR, reinforced with high tensile strength plies.



NR/NBR-PVC negro liso.
Smooth black NR/NBR-PVC.

Ø Int. Int. Ø (mm)	5*	6*	7*	8*	10*	12*	15*	19*	25*
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	11	12	13	14	17	19	25	27	35
P.S. W.P. (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Peso Weight (kg/m)	0,115	0,125	0,135	0,145	0,155	0,230	0,350	0,410	0,540
R.Curv. R. Curv. (mm)	30	35	40	50	60	75	90	105	135

Tubería de retorno extrudida, especial gasolina SIN PLOMO y otros combustibles y aditivos.

Temperatura: -20 °C +70°C.

Norma: ISO 1307 - fabricación según SAE 30 R6.

P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(*) Existencias: 20-40 metros.

Extruded delivery hose, special UNLEADED petrol and other fuels and additives.

Temperature: -20° to +70°C.

Standard: ISO 1307 - manufactured according to SAE 30 R6.

P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

() Stock: 20 - 40 meters.*

Soluciones

- 1 Transporte, camiones cisterna
- 2 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com