

MULTI-PURPOSE

Retorno - Hidrocarburos *Delivery - Hydrocarbons*

Ref.: 1290

SBR negro liso.
Smooth black SBR.



MULTI-PURPOSE OIL 20 BAR.

NBR negro liso, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia.
Smooth black NBR, reinforced with high tensile strength plies.

Ø Int. Int. Ø (mm)	6*	8*	10*	12,7*	16*	19*	25,4*
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	13	15	18	20	26	29	36
P.S. W.P. (bar)	20	20	20	20	20	20	20
Peso Weight (kg/m)	0,152	0,184	0,256	0,273	0,480	0,546	0,741
R.Curv. R. Curv. (mm)	35	40	50	55	75	95	125

Tubería multiusos para el retorno de multiproductos de hidrocarburos, Determinados productos químicos, etc.

Temperatura: -20 °C +70°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(*) Existencias: 20-40 metros.

Multi-purpose hose for delivery of multi-product hydrocarbons, some chemicals, etc.

Temperature: -20° to +70°C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) Stock: 20 - 40 meters.

Soluciones

- 1 Farmacia y Química
- 2 Transporte, camiones cisterna
- 3 Automoción
- 4 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com