

ASPIROIL® 10

Succión-Retorno - Hidrocarburos *Suction-Delivery - Hydrocarbons*

Ref.: 2910

C.R. negro - Impresión lona.
Black C.R. - Fabric patterning.

Nitrilo negro liso antiestático, reforzado con una espiral de acero incrustada. Pliegues sintéticos de alta resistencia.

Smooth anti-static black nitrile, reinforced with an embedded steel spiral. High tensile strength synthetic plies.

Posibilidad: Versión 16 bar previa consulta.
Optionally: 16 bar version on request.

ASPIROIL 10 BAR - EN 12115 - Q - WL - ANNEE.

ø Int. Int. ø (mm)	19*	25*	20*	32*	35*	38*	40*	42*	45*	50*	55*	60*	63*	70*	76*	80*	90*	102*	127*	150*
ø Ext. Ext. ø (mm)	31	35	41	43	46	51	52	53	56	61	67	71	76	83	90	93	104	114	145	168
P.S. W.P. (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Peso Weight (kg/m)	0,740	0,850	1,013	10,90	1,170	1,320	1,360	1,290	1,570	1,610	1,800	1,840	2,160	2,750	3,300	3,230	4,150	3,590	7,710	7,220
R. Curv. R. Curv. (mm)	140	160	200	210	230	250	260	270	290	310	320	330	360	380	410	420	460	570	670	870
Depresión Negative P.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Tubería para la Succión/Retorno de productos de hidrocarburo hasta 50% de compuestos aromáticos.

Hose for Suction/Delivery of hydrocarbon products with up to 50% aromatics.

Temperatura: -30 °C +70 °C.

Temperature: -30° to +70°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) Existencias: 20-40 metros. Ø 203 y 254 mm previa consulta.

() Stock: 20 - 40 meters. Ø 203 and 254 mm on request.*

Soluciones

- 1 Transporte, camiones cisterna
- 2 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com