

SAE 100 R4

Succión-Retorno de aceites hidráulicos *Suction - Delivery of hydraulic oils*

Ref.: 2904

NBR/SBR negro - Impresión lona.
Black NBR/SBR - Fabric patterning

NBR/SBR negro liso reforzado con una espiral de acero incrustada, pliegues sintéticos de alta resistencia.
Smooth black NBR/SBR, reinforced with an embedded steel spiral, high tensile strength synthetic plies.

WL - SAE 100 R4 -
Ø mm - Q/ANNEE.

Ø Int. Int. Ø (mm)	19*	25*	32*	38*	51*	63*	76*	102
Grosor Pared Wall Thickness (mm)	29	35	43	49	63	75	89	116
P.S. W.P. (bar)	21	17	14	10	7	4	4	2
Peso Weight (kg/m)	0,620	0,790	1,080	1,750	1,850	2,190	2,870	4,000
R. Curv. R. Curv. (mm)	120	150	200	250	300	350	450	600
Depresión Negative P.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Tubería para Succión/Retorno de aceites hidráulicos según la norma SAE 100 R4.

Suction/Discharge hose for hydraulic oils according to SAE 100 R4.

Temperatura: -40 °C +100°C.

Temperature: -40° to +100°C.

Norma: SAE 100 R4 - ISO 1307 P.L.N.E: Coef. Entre 4 y 20 °C.

Standard: SAE 100 R4 - ISO 1307 P.L.N.E: Coeff. 4 at 20 °C.

(*) Existencias: 20-40 metros.

() Stock: 20 - 40 meters.*

Soluciones

- 1 Transporte, camiones cisterna
- 2 Automoción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com