

CARBOPOMP ISO 7840 - A1

Especial Navegación Marítima *Special - Marine*

Ref.: 2911



ø Int. Int. ø (mm)	38*	51*	53
ø Ext. Ext. ø (mm)	54	62	64
P.S. W.P. (bar)	10	10	10
Peso Weight (kg/m)	1,050	1,370	1,420
R.Curv. R. Curv. (mm)	60	75	80

Tubería para llenar tanques de hidrocarburos (gasolina, gasóleo y sin plomo máx. 5% MTBE) hasta un 60% de compuestos aromáticos para motores de barcos.

Temperatura: -20 °C +80 °C.

Norma: ISO 7840 - 2013 A1 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C

(*) **Existencias:** 20-40 metros.

Hose for filling fuel tanks, (petrol, diesel and unleaded max. 5% MTBE) up to 60% aromatics, for boat engines.

Temperature: -20° to +80°C.

Standard: ISO 7840 - 2013 A1 - P.L.N.E: Coeff. 3 to 20°C

(*) **Stock:** 20 - 40 meters.

Soluciones

1 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com