

SODACID

Succión - Retorno - Química *Suction - Delivery - Chemicals*

Ref.: 2811

EPDM negro liso - Impresión lona.
Banda violeta longitudinal.
*Smooth black EPDM -
Fabric patterning.
Longitudinal purple stripe.*



EPDM negro liso, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia. Espiral de acero incrustado.
Smooth black EPDM, reinforced with high tensile strength synthetic plies. Embedded steel spiral.

S-EPDM SODACID - EN 12115 - W.P. 10 BAR - Q + Trim./ANNEE.

ø Int. Int. ø (mm)	19*	25*	30	38*	40*	45*	50*	63	76*	100
ø Ext. Ext. ø (mm)	31	37	43	50	53	57	64	77	87	118
P.S. W.P. (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Peso Weight (kg/m)	0,500	0,900	0,980	1,150	1,350	1,500	1,700	2,100	3,100	4,450
R. Curv. R. Curv. (mm)	130	150	190	230	240	270	300	370	450	600
Depresión Negative P.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Tubería para Succión/Retorno de productos químicos y ácidos (según concentración).

Suction/Delivery hose for chemicals and acids (depending on concentration).

Temperatura: -40 °C +100°C.

Temperature: -40° to +100°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) Existencias: 20-40 metros.

() Stock: 20 - 40 meters.*

Soluciones

1 Farmacia y Química

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com