

SODIVIT

Succión - Retorno - Química *Suction - Delivery - Chemicals*

Ref.: 2810

Caucho negro resistente a la abrasión y al mal tiempo.
Black rubber, resistant to abrasion and weather.

FPM negro liso, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia. Espiral de acero incrustado e hilo de cobre.
Smooth black FPM, reinforced with high tensile strength plies. Embedded steel spiral and copper wire.



ø Int. Int. ø (mm)	25	38	51	63	76
ø Ext. Ext. ø (mm)	40	53	68	80	96
P.S. W.P. (bar)	16	16	16	16	16
Peso Weight (kg/m)	1,020	1,570	2,280	2,590	3,270
R. Curv. R. Curv. (mm)	150	230	300	380	450
Depresión Negative P.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Tubería para Succión/Retorno de productos químicos muy corrosivos; hidrocarburos y petroquímicos.

Suction/Delivery hose for highly corrosive chemicals; hydrocarbons and petrochemicals.

Temperatura: -25 °C +120°C.

Temperature: -25° to +120°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) **Existencias:** 20-40 metros.

(*) *Stock:* 20 - 40 meters.

Soluciones

- 1 Farmacia y Química
- 2 Transporte, camiones cisterna

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com