

### SABLAGE 70mm<sup>3</sup>

Proyección Abrasiva *Abrasive Spray*

Ref.: 1710

SBR negro liso, antiestático, impresión lona, resistente al mal tiempo.  
*Smooth antistatic black SBR, fabric patterning, weather resistant.*

NR/SBR/BR negro liso, antiestático, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia.  
*Smooth antistatic black NR/SBR/BR, reinforced with high tensile strength plies.*

SABLAGE - PN 10 BAR ou  
1710 SABLAGE PN 12 BAR

ø Int.   Int. ø (mm)	13*	16*	19*	25*	30*	32*	35*	38*	40*	50*	60*	65*	70*	76*	80*	90*	100*
ø Ext.   Ext. ø (mm)	27	30	33	39	46	48	51	54	60	70	80	85	94	100	104	112	120
P.S.   W.P. (bar)	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Peso   Weight (kg/m)	0,500	0,600	0,650	0,800	1,070	1,100	1,260	1,350	1,400	2,120	2,740	2,980	3,500	3,800	4,00	4,200	4,400
R.Curv.   R. Curv. (mm)	110	135	160	215	255	270	325	325	340	425	510	550	595	645	680	765	850

Tubería de retorno, especial proyección seca, transporte de materiales abrasivos, muy resistente a largo plazo.

**Índice de abrasión:** 70 mm<sup>3</sup> según la NORMA DIN ISO 4649:2006.

**Resistencia eléctrica:** Tubo conductor = R < 2,106 Ω por metro.

**Temperatura:** -35 °C +80°C.

**Norma:** ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(\*) **Existencias:** 20-40 metros.

*Delivery hose, special dry spray, transport of abrasive products, very durable.*

*Abrasion index: 70 mm<sup>3</sup> according to DIN ISO 4649: 2006.*

*Electrical resistance: Conductive tube = R < 2.10<sup>6</sup> Ω per metre.*

*Temperature: -35° to +80°C.*

*Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.*

(\*) *Stock: 20 - 40 meters.*

## Soluciones

1 Mantenimiento Industrial

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com