

SABLAGE TOP 50mm³

Proyección Abrasiva *Abrasive Spray*

Ref.: 1712

SBR negro liso, antiestático, impresión lona, resistente al mal tiempo.
Smooth antistatic black SBR, fabric patterning, weather resistant.

NR/SBR/BR negro liso, antiestático, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia.
Smooth antistatic black NR/SBR/BR, reinforced with high tensile strength plies.

1712 SABLAGE TOP - 50mm³
PN 12 BAR - EN ISO 3861:2008

Ø Int. Int. Ø (mm)	25*	32*
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	39	48
P.S. W.P. (bar)	12	12
Peso Weight (kg/m)	0,750	1,100
R.Curv. R. Curv. (mm)	250	320

Tubería de retorno, especial proyección seca, transporte de productos muy abrasivos, muy resistente a largo plazo.

Delivery hose, special dry spray, transport of highly abrasive products, very durable.

Índice de abrasión: 50 mm³ según la NORMA DIN ISO 4649:2006.

Abrasion index: 50 mm³ according to DIN ISO 4649: 2006.

Resistencia eléctrica: Tubo conductor = R < 2,10⁶ Ω por metro.

Electrical resistance: Conductive tube = R < 2.10⁶ Ω per metre.

Temperatura: -35 °C +80°C.

Temperature: -35° to +80°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) **Existencias:** 20-40 metros.

(*) *Stock:* 20 - 40 meters.

Soluciones

1 Mantenimiento Industrial

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com