

AQUA P.U. KTW

Flexible - Retorno - Alimentario *Flattenable - Delivery - Food grade*

Ref.: 1024

Homologué
KTW 

Poliuretano Azul liso.
Smooth Blue Polyurethane.



Poliuretano Azul liso, reforzado con fibras de poliéster de alta resistencia tejidos en un patrón circular para una perfecta homogeneidad tubería/ revestimiento que garantiza un alargamiento no superior al 2% cuando la manguera está bajo presión.

Smooth blue polyurethane, reinforced with circularly woven high tensile strength polyester threads for a perfect tube/covering uniformity guaranteeing that stretching does not exceed 2% when the hose is under pressure.

Ø Int. Int. Ø (mm)	25,4	38*	51*	65*	76	102	127	152	203	254	305
Ø Int. Int. Ø (pouce)	1"	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12
Grosor Pared Wall Thickness (mm)	1,6	2,0	2,2	2,3	2,4	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	3,4
P. Eclat. Burst P. (bar)	50	45	45	42	42	36	32	32	26	21	15
Resist. Tracción Tensile Strength (kg)	1500	2600	3400	4100	4800	10400	12100	15000	19700	29600	37400
Peso Weight (kg/m)	0,170	0,300	0,440	0,450	0,700	1,070	1,480	1,720	2,300	3,080	3,800

Tubería flexible no tóxica para el retorno de agua potable. Excelente resistencia a la abrasión, al mal tiempo, los rayos UV y el ozono. Recomendado para la navegación marítima, agricultura, industria alimentaria, ejército, etc.

Temperatura: -50 °C +75 °C intermitentemente 80 °C.

Norma: NFS 61 - WRAS - KTW/DVGW - W270.

(*) **Existencias:** 200 metros.

Non-toxic flattenable hose for delivery of drinking water. Excellent resistance to abrasion, weather, UV and Ozone. Recommended for naval, agriculture, food industry, army, etc. use

Temperature: -50°C to + 75°C intermittently to 80°C.

Standard: NFS 61 - WRAS - KTW/DVGW - W270.

(*) **Stock:** 200 meters.

Soluciones

- 1 Alimentaria
- 2 Agrícola
- 3 Naval y Náutica

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com