

BETON-CORD 120

Proyección Abrasiva *Abrasive Spray*

Ref.: 1740

Caucho natural conductor negro liso, impresión lona.
Smooth black conductive natural rubber, fabric patterning.

Caucho natural negra lisa, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia resistentes a la abrasión: 70 mm³

Smooth black natural rubber, reinforced with high tensile strength, abrasion resistant synthetic plies: 70mm³

Tramo equipado con racores de levas: previa consulta.
Lengths Fitted with camlock fittings: on request.



Ø Int. Int. Ø (mm)	19*	25*	35*	50*
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	31	37	48	68
P.S. W.P (bar)	40	40	40	40
Peso Weight (kg/m)	0,600	0,800	1,180	2,020
R.Curv. R. Curv. (mm)	190	215	320	450

Tubería para proyección de mortero, hormigón húmedo, yeso, muy resistente a largo plazo.

Hose for spraying mortar, wet concrete, plaster, very durable.

Resistencia eléctrica: Tubo conductor = $R < 2,10^6 \Omega$ por metro.
Temperatura: -25 °C +80 °C.
Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C. **_ 120 BAR.**

*Electrical resistance: Conductive tube = $R < 2.10^6 \Omega$ per metre.
Temperature: -25° to +80°C.
Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20°C. **_ 120 BAR.***

(*) Existencias: 20-40 metros.
5 metros en Ø 25 mm - 13,30 metros en Ø 35 y 50 mm

() Stock: 20 - 40 meters.
5 meters for Ø 25 mm - 13.30 meters for Ø 35 and 50 mm*

Soluciones

1 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com