

CIMENT PARA

Flexible - Manejo de abrasivos *Flattenable - Abrasive Handling*

Ref.: 1700

Caucho natural negro liso, conductor - impresión lona.
Smooth black conductive natural rubber, fabric patterning.

Para beige, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia + cable a tierra
Beige para, reinforced with high tensile strength plies + ground wire



Ø Int. Int. Ø (mm)	90*	110*	110*
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	102	120	126
P.S. W.P. (bar)	5	5	5
Peso Weight (kg/m)	1,980	2,250	2,350

Tubería flexible para la descarga de materiales abrasivos secos en general.

Temperatura: -30 °C +80°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(*) Existencias: 20-40 metros.

Flattenable hose for the removal of dry abrasive products in general.

Temperature: -30° to +80°C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

() Stock: 20 - 40 meters.*

Soluciones

1 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com