

CIMENT

Flexible - Manejo de abrasivos *Flattenable - Abrasive Handling*

Ref.: 1705



Ø Int. Int. Ø (mm)	80	90*	100*	110*	110
Ø Ext. Ext. Ø (mm)	96	100	113	120	126
P.S. W.P. (bar)	5	5	5	5	5
Peso Weight (kg/m)	1,890	1,925	2,250	2,175	3,480

Tubería flexible para la descarga de tanques, carga de almacenes y almacenamiento, cemento seco, arena, carbón y materiales abrasivos a granel.

Flattenable hose for unloading tanks, loading silos and storage, dry cement, sand, coal and bulk abrasives.

Temperatura: -30 °C +80°C.

Temperature: -30° to +80°C.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) Existencias: 20-40 metros.

() Stock: 20 - 40 meters.*

Tramos engastados de 3-4-5 y 6 metros previa consulta.

Crimped lengths of 3-4-5 and 6 meters on request

Soluciones

1 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com