

ASPIRAIR

Succión - Retorno abrasión *Suction - Delivery abrasives*

Ref.: 2703



Para beige antiabrasión, no conductor reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia - Una espira de acero + hilo de cobre.

Anti-abrasion, non-conductive beige para, reinforced with high tensile strength synthetic plies - A steel spiral + copper wire.

2703 - ASPIRAIR

Caucho sintético negro, impresión en lona espiral saliente.
Black synthetic rubber, fabric patterning, slightly raised spiral.

ø Int. Int. ø (mm)	40*	45*	50*	60*	65*	70*	75*	80*	90*	102*	110*	125*	150*	200
ø Ext. Ext. ø (mm)	47	52	57	67	72	78	84	89	99	111	120	135	160	210
Depresión Negative P.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,4	0,2
Peso Weight (kg/m)	0,760	0,880	1,020	1,150	1,200	1,260	1,360	1,380	1,450	1,640	2,120	2,480	3,000	4,750
R. Curv. R. Curv. (mm)	190	225	240	300	330	360	375	390	450	485	560	610	690	-

Tubería flexible y ligera para la succión de partículas y polvo abrasivo seco.

Flexible and lightweight hose for suction of dry abrasive particles and dust.

Temperatura: -20 °C +70 °C. - P.S.: 3 Bar

Temperature: -20°C + 70°C. -W.P.: 3 bar.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

(*) Existencias: 20 - 40 metros.

(*) Stock: 20 - 40 meters.

Soluciones

1 Mantenimiento Industrial

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com