

ABRASIF S-5

Succión - Retorno abrasión *Suction - Delivery abrasives*

Ref.: 2705

2705 - ABRASIVE SUCTION HOSE.



NR/SBR negro antiestático - impresión lona, resistente a la abrasión, al mal tiempo y al ozono.
Black antistatic NR/SBR - fabric patterning, abrasion, weather and ozone resistant.

NR/SBR negro liso, conductor, reforzado con pliegues sintéticos de alta resistencia - acero espiral + cable a tierra.
Smooth black conductive NR/SBR, reinforced with high tensile strength synthetic plies - steel spiral + ground wire.

ø Int. Int. ø (mm)	40*	50*	60*	65*	70*	75*	80*	90*	100*	110*	127*	152*	203
ø Ext. Ext. ø (mm)	55	64	76	83	85	93	100	110	120	130	149	174	228
Depresión Negative P.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Peso Weight (kg/m)	1,900	2,200	3,000	3,250	3,500	3,660	4,260	4,730	5,340	5,500	6,810	8,040	13,850
R. Curv. R. Curv. (mm)	160	200	240	260	280	300	320	360	400	440	572	760	1015

Tubería para Succión/Retorno de materiales abrasivos secos: arena, polvo, grava, granallado, etc.

Suction/Delivery hose for dry abrasive products: sand, powder, gravel, shot blasting, etc.

Temperatura: -30 °C +85 °C. - P. S.: 8 bar

Temperature: -30° +85°C. - W.P.: 8 bar

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 to 20°C

(*) Existencias: 20 - 40 metros.

() Stock: 20 - 40 meters.*

Soluciones

- Mantenimiento Industrial
- Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com