

FORAGOM

Flexible - Retorno AGUA *Flattenable - WATER Delivery*

Ref.: 1040

2ª capa - tejidos textiles de poliéster de alta resistencia tejidos en un patrón circular en la dirección opuesta a la primera capa para evitar la torsión de la tubería. Provisto de hilos de anclaje para cables eléctricos.

2nd layer - high tensile strength polyether textile mesh circularly woven in the opposite direction to the 1st layer to prevent the hose twisting. Provided with fixing loops for electric cables.

Montaje específico: a consultar.
Specific assembly: please ask us.

| Ø Int. Int. ø (mm) | 52* | 75 | 102 | 125 | 152 |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Ø Ext. Ext. ø (mm) | 60 | 83 | 110 | 134 | 163 |
| P.S. W.P. (bar) | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| P. Eclat. Burst P. (bar) | 120 | 80 | 60 | 60 | 60 |
| Res. Tracción Tensile Strength (kg) | 5,500 | 6,500 | 10,000 | 12,000 | 13,000 |
| Peso Weight (kg/m) | 0,800 | 1,300 | 1,750 | 2,300 | 2,800 |

Tubería de retorno para bombas sumergibles en pozos y perforaciones: obras públicas, industria minera, riego, aire comprimido y trabajos especiales a alta presión. Gran flexibilidad, fácil de manejar y enrollar.

Norma: ISO 1307 - P.L.N.E: Coef. Entre 3 y 20 °C.

(*) Existencias: 15-20-30-60 metros. Otras longitudes previa consulta, posibilidad de hasta 150 m.

Delivery hose for submersible pumps in wells and drilling: public works, mining industry, irrigation, compressed air and special high pressure work. Highly flexible, easy to handle and to roll up.

Standard: ISO 1307 - P.L.N.E: Coeff. 3 at 20 °C.

() Stock: 15-20-30-60 meters. Other lengths on request, up to 150 m.*



Conectores y accesorios especiales.
Special couplings and fittings.

1ª capa - capas textiles de poliéster de alta resistencia, alta resistencia a la presión.
1st layer - high tensile strength polyether textile mesh, highly pressure resistant.

Caucho negro liso extrudado alrededor de los pliegues de poliéster.
Smooth black rubber extruded around polyether ply.

Soluciones

- 1 Agrícola
- 2 Mantenimiento Industrial
- 3 Construcción

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com