



Double				
∅ Int. Int. ∅ (mm)	6	6*	8+9	10*
∅ Ext. Ext. ∅ (mm)	13	13	16	17
P.S. W.P. (bar)	10	20	20	20
Peso Weight (kg/m)	0,370	0,370	0,430	0,490

REF. 1822
Tubería doble de soldadura, azul y roja, para el paso de oxígeno y acetileno.

REF. 1822
Double welding hose, blue and red, for oxygen and acetylene.

Temperatura: -30 °C +80 °C. *Temperature:* -30°C to +80°C.
Norma: ISO 3821. *Standard:* ISO 3821.

(*) Stock: 20-40 mètres. (*) Stock: 20 - 40 meters.

Soluciones

1 Mantenimiento industrial

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com