


ISO 3821 - FLUX - 2MPa (20 bar) - Ø - WL
+ Année fabrication.

SBR lisa, azul y/o rojo.
Smooth blue or red SBR.

NR-SBR negro, reforzado con pliegues textiles sintéticos.
Black NR-SBR, reinforced with synthetic textile plies.



	Simple			
Ø Int. Int. ø (mm)	6	6*	8	10*
Ø Ext. Ext. ø (mm)	13	13	16	17
P.S. W.P. (bar)	10	20	20	20
Peso Weight (kg/m)	0,175	0,175	0,200	0,240

REF. 1820
Tubería sencilla soldadura, azul, para el paso de oxígeno.

REF. 1821
Tubería sencilla soldadura, roja, para el paso de acetileno.

REF. 1820
Single welding hose, blue, for oxygen.

REF. 1821
Single welding hose, red, for acetylene.

Temperatura: -30 °C +80 °C. **Temperature:** -30°C to +80°C.
Norma: ISO 3821. **Standard:** ISO 3821.

(*) Existencias: 20-40 metros. (*) Stock: 20 - 40 meters.

Soluciones

1 Mantenimiento industrial

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com