

SOUDURE NOIR NORME ISO 3821

Soldadura ARGON *ARGON welding*

Ref.: 1823

SBR lisa negro.
Smooth black SBR.

NR-SBR negro, reforzado con pliegues textiles sintéticos.
Black NR-SBR, reinforced with synthetic textile plies.

ISO 3821 - 2MPa (20 bar) - Ø
- WL - Année fabrication.

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| Ø Int. <i>Int. ø</i> (mm) | 06* | 10* |
| Ø Ext. <i>Ext. ø</i> (mm) | 13 | 17 |
| P.S. <i>W.P.</i> (bar) | 20 | 20 |
| Peso <i>Weight</i> (kg/m) | 0,175 | 0,240 |

Tubería sencilla soldadura, negra, para el paso de ARGÓN.

Temperatura: -30 °C +80°C.

Norma: ISO 3821.

(*) Existencias: 20 - 40 metros.

Single welding hose, black, for ARGON.

Temperature: -30° to +80°C.

Standard: ISO 3821.

() Stock: 20 - 40 meters.*

Soluciones

1 Mantenimiento industrial

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

www.soditeccspain.com

SODITECC SPAIN

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com