

### PROPANE NORME ISO 3821

Soldadura *Welding*

Ref.: 1825

Elastómero naranja liso.  
*Smooth orange elastomer.*

ISO 3821 20 BAR - Ø - WL + ANNEE.

NR-SBR negro, reforzado con pliegues textiles sintéticos.  
*Black NR-SBR, reinforced with synthetic textile plies.*

Ø Int.   Int. Ø (mm)	6,3*	8*	10*
Ø Ext.   Ext. Ø (mm)	12	14	17
P.S.   W.P. (bar)	20	20	20
Peso   Weight (kg/m)	0,175	0,200	0,240

Tubería naranja para el paso de gas PROPANO.

*Orange hose for PROPANE gas.*

Temperatura: -30 °C +80°C.

*Temperature: -30° to +80°C.*

Norma: ISO 3821.

*Standard: ISO 3821.*

(\*) Existencias: 20-40 metros

*(\*) Stock: 20 - 40 meters.*

#### Soluciones

1 Mantenimiento industrial

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com