

### Liquifood Fat

Manguera de succión y suministro adecuada para alimentos grasos y no grasos.



REF	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	Resistencia al vacío (bar)	PS (bar)	PR (bar)	R.Curv. (mm)	Peso (kg/m)
MGTFAT1931	19	31	0,9	10	30	60	0,74
MGTFAT2537	25	37	0,9	10	30	85	0,91
MGTFAT3244	32	44	0,9	10	30	115	1,12
MGTFAT3851	38	51	0,9	10	30	150	1,4
MGTFAT5164	51	64	0,9	10	30	210	1,8
MGTFAT6378	63,5	78,5	0,9	10	30	265	2,7

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### Rango de temperatura :

-25°C / +80°C ( -13°F / +176°F).

##### Norma :

ISO 1307 por tolerancia dimensional.

#### DESCRIPCIÓN

##### Tubo

NBR, blanco, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600, BFR recommendation XXI cat 2, DM 21.03.73 e següent, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, 3A Sanitary Standard Class II.

##### Refuerzos

Textiles sintéticos, espiral de acero galvanizado.

##### Cubierta

Corrugada, azul, impresión de tela. Resistente a la abrasión, el envejecimiento, el ozono y los aceites.

## Soluciones

1 Alimentaria

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com

