

### Espiro Upe Conductive

Manguera de succión y suministro diseñada para cumplir con la norma EN12115 adecuada para productos químicos. Manguera probada y certificada por BUREAU VERITAS para ser utilizada en el area ATEX (ExZone).



REF	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	Resistencia al vacío (bar)	PS (bar)	PR (bar)	R.Curv. (mm)	Peso (kg/m)
MGTUPE3851	38	51	0,9	10	40	140	1,11
MGTUPE5066	50	66	0,9	10	40	190	1,84
MGTUPE7591	75	91	0,9	10	40	330	2,77

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### Rango de temperatura :

-35°C / +100°C ( -31°F / +212°F) La temperatura de funcionamiento de la manguera depende directamente del tipo de fluido suministrado, el tiempo que el mismo está en contacto con la manguera y la presión de trabajo.

##### Propiedades eléctricas :

Tipo Ω/T de acuerdo al estándar EN 12115 (R<106 Ω, R<109 Ω a través de la pared de la manguera).

##### Norma :

EN12115-TRbF 131/2

#### DESCRIPCIÓN

##### Tubo

UPE, negro, conductivo, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.1520, BfR CAT III, DM 21.03.73 e sequenti, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/ CE AND 10/2011/CE.

##### Refuerzos

Textiles sintéticos, espiral de acero galvanizado, alambre de cobre para la descarga de la electricidad. estática

##### Cubierta

Corrugada, EPDM negra, conductiva, impresión de tela. Resistente a la abrasión, el envejecimiento y el ozono.

## Soluciones

1 Farmacia y Química

Esta ficha técnica ha sido desarrollada para información del consumidor. Los valores obtenidos en laboratorio pueden variar según la norma de ensayo aplicada y deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no siendo vinculante en la responsabilidad de SODITECC SPAIN. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

[www.soditeccspain.com](http://www.soditeccspain.com)

**SODITECC SPAIN**

MANGUERAS Y TUBOS, S.L | Ctra. De Barcelona nº 183 1ª | 08290 | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | T +34 93 594 63 11 | pedidos@soditeccspain.com

